

Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken D.C. Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (makara)
					Boru İçinde	Havada		
Type	Rated Cross - Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor D.C. Resistance at 20 °C	Current Carrying Capacity in		Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (reel)
					Conduit	Air		
	mm ²	mm	kg/km	Ω/km	A	A	m	m
H05V-U	0.5	2.0	9	36.0	-	-	100	500
	0.75	2.2	11.9	24.5	-	-	100	500
	1	2.3	14.6	18.1	12	14	100	500
H07V-U	1.5	2.8	20.9	12.1	15.5	18	100	500
	2.5	3.4	32.2	7.41	21	25	100	500
	4	3.9	47.4	4.61	28	33	100	500
	6	4.3	66.2	3.08	36	43	100	500
	10	5.5	107.7	1.83	50	59	100	500
H07V-R	1.5	3.0	21.8	12.1	15.5	18	100	500
	2.5	3.6	33.3	7.41	21	25	100	500
	4	4.4	51.2	4.61	28	33	100	500
	6	4.9	71.4	3.08	36	43	100	500
	10	6.0	114.8	1.83	50	59	100	500
	16	7.0	267.6	1.15	68	79	100	500
	25	7.8	361.5	0.727	89	104	-	500
	35	10.1	484.6	0.524	110	129	-	500
	50	11.5	689.1	0.387	134	167	-	500
	70	13.3	948.1	0.268	171	214	-	500
	95	15.6	1185.4	0.193	207	261	-	500
	120	17.2	1466.3	0.153	239	303	-	500
	150	19.1	1466.3	0.124	262	349	-	500
	185	21.4	1844.4	0.0991	296	400	-	500
240	24.5	2414.6	0.0754	346	472	-	500	

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671