

Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20°C'de İletken D.C. Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevki Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevki Uzunluğu (Yaklaşık) (makara)
					Boru İçinde	Havada		
Type	Rated Cross-Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor D.C. Resistance at 20 °C	Current Carrying Capacity in		Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (reel)
	mm ²	mm	kg/km	Ω/km	Conduit	Air	m	m
HD5W-F 2 damarlı (2 cores)	2x0.75	6.2	58	26.0	6	6	100	500
	2x1.0	6.5	66	19.5	10	10	100	500
	2x1.5	7.4	88	13.3	16	16	100	500
	2x2.5	9.1	135	7.98	25	20	100	500
	2x4	10.3	184	4.95	32	25	100	500
HD5W-F 3 damarlı (3 cores)	3G0.75	6.5	69	26.0	6	6	100	500
	3G1.0	6.9	79	19.5	10	10	100	500
	3G1.5	8.1	110	13.3	16	16	100	500
	3G2.5	9.9	168	7.98	25	20	100	500
	3G4	11.2	231	4.95	32	25	100	500
HD5W-F 4 damarlı (4 cores)	4x0.75	7.1	82	26.0	6	6	100	500
	4x1.0	7.7	99	19.5	10	10	100	500
	4x1.5	9.0	138	13.3	16	16	100	500
	4x2.5	10.8	204	7.98	25	20	100	500
	4x4	12.2	282	4.95	32	25	100	500
HD5W-F 5 damarlı (5 cores)	5G0.75	8.0	101	26.0	6	6	100	500
	5G1.0	8.4	117	19.5	10	10	100	500
	5G1.5	10.1	168	13.3	16	16	100	500
	5G2.5	12.0	248	7.98	25	20	100	500
	5G4	13.8	350	4.95	32	25	100	500

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671