

Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken D.C. Direnci	(*) Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Makara)
					Boru İçinde	Havada		
Type	Rated Cross - Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor D.C. Resistance at 20 °C	(*) Current Carrying Capacity in		Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (Reel)
	mm ²	mm	kg/km	Ω/km	Conduit	Air	m	m
TWIN & EARTH	2x1.0+1.0	5.6 x 6.8	65	18.1 - 18.1	12	14	100	500
	2x1.5+1.0	6.3 x 7.5	83	12.1 - 18.1	15.5	18	100	500
	2x2.5+1.5	7.4 x 9	120	7.41 - 12.1	21	25	100	500
	2x4+1.5	8.3 x 10	158	4.61 - 12.1	28	33	100	500
	2x6+2.5	9.4 x 11.4	220	3.08 - 7.41	36	43	100	500
	2x10+4	11.8 x 14.2	361	1.83 - 4.61	50	59	100	500
	2x16+6	13.5 x 16.4	512	1.15 - 3.08	68	79	100	500

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671