





Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken DA Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi				Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Makara)
					Toprakta		Havada			
Type	Rated Cross - Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor DC Resistance at 20°C	Current Carrying Capacity in				Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (Reel)
					Ground		Air			
	mm ²	mm	kg/km	Ω/km					m	m
	A	A	A	A						
YW / NYY 1 damarlı (1 cores)	1x1.5 *	5.4	48	12.1	16.5	15	22	18.5	-	500
	1x2.5 *	5.8	60	7.41	23	20	30	25	-	500
	1x4	7.0	88	4.61	30	27	40	34	-	500
	1x6	7.5	112	3.08	38	34	51	43	-	500
	1x10	8.4	158	1.83	52	46	70	60	-	500
	1x16	9.4	220	1.15	69	62	94	80	-	500
	1x25	11.1	327	0.727	90	80	119	101	-	500
	1x35	12.5	429	0.524	111	99	148	126	-	500
	1x50	13.9	560	0.387	133	118	180	153	-	500
	1x70	15.7	775	0.268	168	149	232	196	-	500
	1x95	18.2	1055	0.193	201	179	282	238	-	500
	1x120	19.8	1303	0.153	232	206	328	279	-	500
	1x150	21.9	1606	0.124	258	225	379	319	-	500
	1x185	24.4	2011	0.0991	294	255	434	364	-	500
	1x240	27.7	2616	0.0754	344	297	514	430	-	500
	1x300	30.5	3250	0.0601					-	500
1x400	34.5	4046	0.047					-	500	
1x500*	-	-	0.0366					-	500	
1x630*	-	-	0.0283					-	500	

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671