

### Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken D.C. Direnci	(*) Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Makara)
					Boru İçinde	Havada		
Type	Rated Cross - Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor D.C. Resistance at 20 °C	(*) Current Carrying Capacity in		Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (Reel)
	mm <sup>2</sup>	mm	kg/km	Ω/km	A	A	m	m
YVV / (NYY) 2 damarlı (2 cores)	2x1.5 *	10.4	164	12.1	15	18.5	-	500
	2x2.5 *	11.2	200	7.41	20	25	-	500
	2x4	13.6	296	4.61	27	34	-	500
	2x6	14.7	363	3.08	34	43	-	500
	2x10	16.5	493	1.83	46	60	-	500
	2x16	18.5	665	1.15	62	80	-	500
YVV / (NYY) 3 damarlı (3 cores)	3x1.5 *	10.9	188	12.1	15	18.5	-	500
	3x2.5 *	11.8	233	7.41	20	25	-	500
	3x4	14.3	346	4.61	27	34	-	500
	3x6	15.5	433	3.08	34	43	-	500
	3x10	17.4	600	1.83	46	60	-	500
	3x16	19.6	823	1.15	62	80	-	500
	3x25	23.8	1241	0.727	80	101	-	500
	3x35	26.7	1616	0.524	99	126	-	500
	3x50	29.8	2092	0.387	118	153	-	500
	3x70	34.4	2923	0.268	149	196	-	500
	3x95	39.6	3944	0.193	179	238	-	500
	3x120	43.3	4848	0.153	206	279	-	500
	3x150	48.1	5985	0.124	225	319	-	500
	3x185	53.5	7465	0.0991	255	364	-	500
3x240	60.9	9730	0.0754	297	430	-	500	
YVV / (NYY) 3,5 damarlı (3,5 cores)	3x16+10	21.6	975	1.15 - 1.83	62	80	-	500
	3x25+16	25.4	1425	0.727 - 1.15	80	101	-	500
	3x35+16	27.9	1781	0.524 - 1.15	99	126	-	500
	3x50+25	32.3	2419	0.387 - 0.727	118	153	-	500
	3x70+35	36.6	3299	0.268 - 0.524	149	196	-	500
	3x95+50	42.3	4465	0.193 - 0.387	179	238	-	500
	3x120+70	46.9	5642	0.153 - 0.268	206	279	-	500
	3x150+70	50.7	6693	0.124 - 0.268	225	319	-	500
	3x185+95	57.3	8523	0.0991 - 0.193	255	364	-	500
3x240+120	64.3	10947	0.0754 - 0.153	297	430	-	500	

\* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

\* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671