

Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken D.C. Direnci	(*) Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Makara)
					Boru İçinde	Havada		
Type	Rated Cross - Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor D.C. Resistance at 20 °C	(*) Current Carrying Capacity in		Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (Reel)
	mm ²	mm	kg/km	Ω/km	Conduit	Air	m	m
YVV / NYY 4 damarlı (4 cores)	4x1.5 *	11.7	218	12.1	15	18.5	22	500
	4x2.5 *	12.6	274	7.41	20	25	30	500
	4x4	15.5	411	4.61	27	34	40	500
	4x6	16.8	519	3.08	34	43	51	500
	4x10	19.0	729	1.83	46	60	70	500
	4x16	21.9	1033	1.15	62	80	94	500
	4x25	26.0	1529	0.727	80	101	119	500
	4x35	29.3	2000	0.524	99	126	148	500
	4x50	33.4	2652	0.387	118	153	180	500
	4x70	38.2	3673	0.268	149	196	232	500
	4x95	43.9	4952	0.193	179	238	282	500
	4x120	48.4	6150	0.153	206	279	328	500
	4x150	53.4	7554	0.124	225	319	379	500
	4x185	59.9	9488	0.0991	255	364	434	500
4x240	67.7	12282	0.0754	297	430	514	500	
YVV / NYY 5 damarlı (5 cores)	5x1.5 *	12.5	250	12.1	15	18.5	22	500
	5x2.5 *	13.6	318	7.41	20	25	30	500
	5x4	16.8	481	4.61	27	34	40	500
	5x6	18.2	611	3.08	34	43	51	500
	5x10	20.7	866	1.83	46	60	70	500
	5x16	23.8	1233	1.15	62	80	94	500

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671