

Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken D.C. Direnci	(*) Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Makara)
					Boru İçinde	Havada		
Type	Rated Cross - Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor D.C. Resistance at 20 °C	(*) Current Carrying Capacity in		Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (Reel)
	mm ²	mm	kg/km	Ω/km	Conduit	Air	m	m
YVZ2V / NYRY 4 damarlı (4 cores)	4x1.5	11.7	218	12.1	18	19	-	500
	4x2.5	12.6	274	7.41	24	26	-	500
	4x4	15.5	411	4.61	30	35	-	500
	4x6	16.8	519	3.08	38	45	-	500
	4x10	19	729	1.83	50	62	-	500
	4x16	21.9	1033	1.15	64	83	-	500
	4x25	26	1529	0.727	82	110	-	500
	4x35	29.3	2000	0.524	98	135	-	500
	4x50	33.4	2652	0.387	116	163	-	500
	4x70	38.2	3673	0.268	143	207	-	500
	4x95	43.9	4952	0.193	169	251	-	500
	4x120	48.4	6150	0.153	192	290	-	500
	4x150	53.4	7554	0.124	217	332	-	500
	4x185	59.9	9488	0.0991	243	378	-	500
4x240	67.7	12282	0.0754	280	445	-	500	
YVZ2V / NYRY 5 damarlı (5 cores)	5x1.5	12.5	250	12.1	18	19	-	500
	5x2.5	13.6	318	7.41	24	26	-	500
	5x4	16.8	481	4.61	30	35	-	500
	5x6	18.2	611	3.08	38	45	-	500
	5x10	20.7	866	1.83	50	62	-	500
	5x16	23.8	1233	1.15	64	83	-	500

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671