

Teknik Veriler / Technical Data

| Tip | Nominal kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20 °C'de İletken D.C. Direnci | (*) Akım Taşıma Kapasitesi | | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin) | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Makara) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Boru İçinde | Havada | | |
| Type | Rated Cross - Section | Overall diameter of Cable (Approx.) | Net Weight (Approx.) | Conductor D.C. Resistance at 20 °C | (*) Current Carrying Capacity in | | Delivery Length (Approx.) (Coil) | Delivery Length (Approx.) (Reel) |
| | mm ² | mm | kg/km | Ω/km | Conduit | Air | m | m |
| YVZ2V / NYRY 2 damarlı (2 cores) | 2x1.5 | 10.4 | 164 | 12.1 | 18 | 19 | - | 500 |
| | 2x2.5 | 11.2 | 200 | 7.41 | 24 | 26 | - | 500 |
| | 2x4 | 13.6 | 296 | 4.61 | 30 | 35 | - | 500 |
| | 2x6 | 14.7 | 363 | 3.08 | 38 | 45 | - | 500 |
| | 2x10 | 16.5 | 493 | 1.83 | 50 | 62 | - | 500 |
| YVZ2V / NYRY 3 damarlı (3 cores) | 2x16 | 18.5 | 665 | 1.15 | 64 | 83 | - | 500 |
| | 3x1.5 | 10.9 | 188 | 12.1 | 18 | 19 | - | 500 |
| | 3x2.5 | 11.8 | 233 | 7.41 | 24 | 26 | - | 500 |
| | 3x4 | 14.3 | 346 | 4.61 | 30 | 35 | - | 500 |
| | 3x6 | 15.5 | 433 | 3.08 | 38 | 45 | - | 500 |
| | 3x10 | 17.4 | 600 | 1.83 | 50 | 62 | - | 500 |
| | 3x16 | 19.6 | 823 | 1.15 | 64 | 83 | - | 500 |
| | 3x25 | 23.8 | 1241 | 0.727 | 82 | 110 | - | 500 |
| | 3x35 | 26.7 | 1616 | 0.524 | 98 | 135 | - | 500 |
| | 3x50 | 29.8 | 2092 | 0.387 | 116 | 163 | - | 500 |
| | 3x70 | 34.4 | 2923 | 0.268 | 143 | 207 | - | 500 |
| | 3x95 | 39.6 | 3944 | 0.193 | 169 | 251 | - | 500 |
| | 3x120 | 43.3 | 4848 | 0.153 | 192 | 290 | - | 500 |
| | 3x150 | 48.1 | 5985 | 0.124 | 217 | 332 | - | 500 |
| 3x185 | 53.5 | 7465 | 0.0991 | 243 | 378 | - | 500 | |
| 3x240 | 60.9 | 9730 | 0.0754 | 280 | 445 | - | 500 | |
| YVZ2V / NYRY 3,5 damarlı (3,5 cores) | 3x16+10 | 21.6 | 975 | 1.15 - 1.83 | 64 | 83 | - | 500 |
| | 3x25+16 | 25.4 | 1425 | 0.727 - 1.15 | 82 | 110 | - | 500 |
| | 3x35+16 | 27.9 | 1781 | 0.524 - 0.727 | 98 | 135 | - | 500 |
| | 3x50+25 | 32.3 | 2419 | 0.387 - 0.524 | 116 | 163 | - | 500 |
| | 3x70+35 | 36.6 | 3299 | 0.268 - 0.387 | 143 | 207 | - | 500 |
| | 3x95+50 | 42.3 | 4465 | 0.193 - 0.268 | 169 | 251 | - | 500 |
| | 3x120+70 | 46.9 | 5642 | 0.153 - 0.193 | 192 | 290 | - | 500 |
| | 3x150+70 | 50.7 | 6693 | 0.124 - 0.153 | 217 | 332 | - | 500 |
| | 3x185+95 | 57.3 | 8523 | 0.0991 - 0.124 | 243 | 378 | - | 500 |
| 2x240+120 | 64.3 | 10947 | 0.0754 - 0.0991 | 280 | 445 | - | 500 | |

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671