

Teknik Veriler / Technical Data

Tip	Nominal kesit	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken D .C. Direnci	Akım Taşıma Kapasitesi		Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (Bobin)	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) (makara)
					Boru İçinde	Havada		
Type	Rated Cross - Section	Overall diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor D.C. Resistance at 20 °C	Current Carrying Capacity in		Delivery Length (Approx.) (Coil)	Delivery Length (Approx.) (reel)
	mm ²	mm	kg/km	Ω/km	Conduit	Air	m	m
H05V-K	0.5	2.1	9.5	390	-	-	100	500
	0.75	2.3	12.6	260	-	-	100	500
	1	2.5	15.2	195	12	14	100	500
H07V-K	1.5	2.9	20.5	133	15.5	18	100	500
	2.5	3.5	31.9	7.98	21	25	100	500
	4	4.1	46.5	4.95	28	33	100	500
	6	4.6	65.2	3.30	36	43	100	500
	10	6.0	112	1.91	50	59	100	500
	16	7.0	166.4	1.21	68	79	100	500
	25	9.6	266.4	0.780	89	104	-	500
	35	10.9	351	0.554	110	129	-	500
	50	13.0	490.2	0.386	134	167	-	500
	70	15.1	674	0.272	171	214	-	500
	95	17.5	914	0.206	207	261	-	500
	120	19.3	1145.1	0.161	239	303	-	500
	150	21.5	1405.8	0.129	262	349	-	500
	185	23.6	1768.1	0.106	296	400	-	500
240	26.8	2210	0.0801	346	472	-	500	

* Akım taşıma kapasitesi tablosu standard BS7671 göre verilmiştir.

* Current carrying values in table are taken from Standard BS7671